

## SEPAR SAND B - ECO

### Popis výrobku:

**SEPAR SAND B - ECO** je prostředek s **vynikající separační schopností** pro modelová zařízení používaná jak pro ruční výrobu, tak i pro jednotkové formovací stroje, ale zejména pro **automatické bentonitové formovací linky**. Na automatických linkách může být tento separátor aplikován buď ručně nebo za pomoci automatického postřikovacího zařízení, jímž jsou moderní linky vybaveny. Nízká viskozita umožňuje snadnou aplikaci tohoto přípravku, což umožňuje vytvoření jemné vrstvy separátoru a tím pádem jeho maximální využití.

### Výhody proti konkurenčním separátorům:

SEPAR SAND B – ECO je tvořen organickými látky rostlinného původu.

- **Vynikající separační schopnost,**
- **Nízká spotřeba,**
- **Nízký zápach je přívětivý k pracovníkům slévárny,**
- **Tento výrobek je bio rozložitelný v půdě a neobsahuje žádné těkavé organické uhliky a ani toxické nebo hořlavé organické látky.**

### Použití:

Jemný aerosol je nasprejován buď automaticky nebo ručně na povrch modelového zařízení. Při automatické aplikaci na formovacích linkách lze nastavit použité množství separátoru a tlak, což vede k získání optimálních výsledků z hlediska výkonnosti i spotřeby.

Doporučené použití v kombinaci s hliníkovými, ocelovými nebo nerezovými stříkacími pistolemi. Nevhodné použití s pozinkovanými materiály.

### Vlastnosti:

Viskozita při 20°C	20 až 30 cps
Hustota: při 15°C	880 až 920 g/l

### Skladování:

Skladovatelnost 12 měsíců při tep. od 5°C do 30°C.

### Balení:

IBC kontejner 890 kg  
Sud 185 kg  
Kanystr 20 kg