

**Technický list****SEPAR SAND P****Charakteristika:**

Práškový dělicí prostředek určený pro separaci modelových desek a forem.

**Oblast použití:**

- Formovny – lití do písku na syrovo.
- **SEPAR SAND P** je vhodný zejména pro formování jednoduchých a středně složitých kontur. Lze jej bez problémů použít pro slitiny železa, těžkých neželezných i lehkých neželezných kovů.
- Poprašek separátoru je odolný horku a vlhkosti, takže jsou vyloučeny případné negativní vlivy na formu a na taveninu.

**Způsob použití:**

Způsob použití je velmi jednoduchý a nenáročný. **SEPAR SAND P** se naplní do porézních pytlíků a zapráší se jím modely. Dosáhne se tak čistého oddělení modelu při rozebírání formy.

**Technická data:**

Barva	bílá
Hustota při 20 °C	0,5 ÷ 0,7 g/cm <sup>3</sup>
Vlhkost	max. 1 %

**Ekologické podmínky:**

Výrobek není nutno označovat podle předpisů o nebezpečných látkách. Údaje o ochranných opatřeních, opatření při úrazu, požáru, ekologii apod. jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

**Balení:**

- **SEPAR SAND P** je dodáván v papírových pytlích po 30 kg.

**Skladování:**

- Pytle chránit před vlhkostí, neskladovat na volném prostranství.